BIRKE LEUCHTEN

Lichttechnik + Konstruktion + Produktion

METALLKONSTRUKTIONEN BIRKE GmbH

LEUCHTENDATENBLATT

Bezeichnung:	Wandfluter; Vitrinenfluter mit asymmetrischer LVK
Typ:	**DVET…**
Montageart:	Decken- Anbaumontage, Einbaumontage, Vitrineneinbau
Abmessung:	siehe Zeichnung dvet 00
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Anschlusswert:	230V / 50 Hz

Bestückung:	Typ	Bezeichnung		Fabrikat
	DVET 124 - DVET 114	FQ 24W/830	FH 14/830	Osram
	DVET 139 - DVET 121	FQ 39W/830	FH 21/830	Osram
	DVET 154 - DVET 128	FQ 54W/830	FH 28/830	Osram
	DVET 180 - DVET 135	FQ 80W/830	FH 35/830	Osram

Betriebsgeräte: Es werden, wenn nicht ausdrücklich anders gefordert, ausschließlich Geräte namhafter Hersteller verwendet. Zur Umweltschonung, zur Energieeinsparung, zur effizienteren Lichtausbeute und zur Verlängerung der Leuchtmittellebensdauer kommen nur elektronische und digitale Betriebsgeräte zum Einsatz.

Material: Als Reflektormaterial werden die vom Lichtplaner geforderten Qualitäten, vorwiegend die Miroqualitäten der Firma Alanod eingesetzt. Leuchtenabdeckungen werden gemäß den thermischen, physikalischen und mechanischen Anforderungen aus hochwertigen Glas und Kunststoff verwendet.

Ausführung: Die Leuchte wird zur Montage an eine bauseitige Normalkonstruktion geliefert. Zusätzliche Befestigungslöcher, Haltebügel oder ähnliche Montagemöglichkeiten sind gesondert zu bestellen. Die Montageart sollte bei Bestellung mit uns abgestimmt werden.

Prüfung: Die Leuchte wird vor Auslieferung auf Funktion, Qualität, Schutzart, Schutzklasse gemäß den VDE-Richtlinien in unserem Prüfraum getestet.