



# BIRKE LEUCHTEN

Lichttechnik + Konstruktion + Produktion

METALLKONSTRUKTIONEN BIRKE GmbH

## LEUCHTENDATENBLATT

Bezeichnung: KUBUSLEUCHTE  
Deckenleuchte als  
Bodenfluter

Typ: **DSAA...**

Montageart: Decken- Anbaumontage

Abmessung: ca. 226 \* 226 \* 160 mm

Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: I  
Anschlusswert: 230V / 50 Hz



Bestückung:	Typ	Bezeichnung	Fabrikat
	<b>DSAA 126</b>	Dulux T/E 26W/830	Osram
	<b>DSAA 132</b>	Dulux T/E 32W/830	Osram
	<b>DSAA 142</b>	Dulux T/E 42W/830	Osram

Betriebsgeräte: Es werden, wenn nicht ausdrücklich anders gefordert, ausschließlich Geräte namhafter Hersteller verwendet. Zur Umweltschonung, zur Energieeinsparung, zur effizienteren Lichtausbeute und zur Verlängerung der Leuchtmittellebensdauer kommen nur elektronische und digitale Betriebsgeräte zum Einsatz, wahlweise mit Dimmung 1-10 V bzw. DALI.

Material: Das scharfkantige Leuchtengehäuse, sowie die Leuchtenblende werden aus Aluminum gefertigt und gemäß Kundenangaben lackiert

Als Reflektormaterial werden die vom Lichtplaner geforderten Qualitäten, vorwiegend die Miroqualitäten der Firma Alanod eingesetzt.

Ausführung: Die Leuchte wird zur Montage an eine bauseitige Normkonstruktion geliefert. Zusätzliche Befestigungslöcher, Haltebügel oder ähnliche Montagemöglichkeiten sind gesondert zu bestellen. Die Montageart sollte bei Bestellung mit uns abgestimmt werden.

Prüfung: Die Leuchte wird vor Auslieferung auf Funktion, Qualität, Schutzart, Schutzklasse gemäß den VDE-Richtlinien in unserem Prüfraum getestet.